




Splachovací nádržka na omítku Geberit AP140, 2 množství splachování, středněpoložená



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro středněpoloženou montáž
- K náhradě tlakových splachovačů

VLASTNOSTI

- Nízká hlučnost
- 2 množství splachování
- Izolace proti orosování
- Připojení splachovací trubky se svěrným šroubením
- Přívod vody vzadu uprostřed
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

TECHNICKÉ ÚDAJE

Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	6 / 9 l
Malé splachovací množství – rozsah nastavení	3–4 l
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	11.4 l/min
Minimální přetlak	50 kPa

Výpočtový průtok

0.11 l/s

Materiál

ASA

ROZSAH DODÁVKY

- Rohový ventil 1/2", pochromovaný
- Díl proti vzdutí
- Redukce 3/4"–1/2"
- Splachovací koleno 90° z PVC, ø 50 / 44 mm, 52 x 22 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Propojovací trubička z mědi, pochromovaná
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Model
140.305.11.1	alpská bílá	41	40.5	13.8	2 množství splachování