


# Přechodka Geberit PE s vnitřním závitem



Obrázek s příkladem



## ÚČEL POUŽITÍ

- K odvodnění budov

## VLASTNOSTI

- S opěrným prstencem z chromiklové oceli
- Odolný vůči UV

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál

PE-HD

| Pol. č.      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | H<br>cm |
|--------------|----|------------|---------|---------|
| 360.719.16.1 | 40 | 40         | 1/2     | 5.5     |
| 360.720.16.1 | 40 | 40         | 3/4     | 5.5     |
| 360.721.16.1 | 40 | 40         | 1       | 5.5     |
| 361.719.16.1 | 50 | 50         | 1/2     | 6       |
| 361.720.16.1 | 50 | 50         | 3/4     | 6       |
| 361.721.16.1 | 50 | 50         | 1       | 6       |

| <i>Pol.č.</i>       | <i>DN</i> | <i>d<sub>ø</sub><br/>mm</i> | <i>R<sub>p</sub><br/>"</i> | <i>H<br/>cm</i> |
|---------------------|-----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>361.722.16.1</b> | 50        | 50                          | 1 1/4                      | 6               |
| <b>361.723.16.1</b> | 50        | 50                          | 1 1/2                      | 6               |
| <b>363.724.16.1</b> | 56        | 56                          | 2                          | 6.5             |
| <b>364.724.16.1</b> | 60        | 63                          | 2                          | 7               |
| <b>365.725.16.1</b> | 70        | 75                          | 2 1/2                      | 7               |