




# Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 109 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 8 cm, pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu



## ÚČEL POUŽITÍ

- Pro zděné stěny
- K montáži do předstěnových instalací vysokých na výšku místnosti
- Pro závěsná WC s přípojevacími rozměry podle EN 33:2011
- K připojení externího odsávání zápachu
- Pro 1 množství splachování, 2 množství splachování nebo splachování Start/Stop
- Nevhodný pro keramiky závěsných WC se s zvýšenou pozicí sedátka

## VLASTNOSTI

- Typová řada 2016
- Montážní rám s práškovou barvou
- Montážní rám se čtyřmi upevňovacími pásy
- Podkladní tkanina pod omítku předinstalovaná
- Připojevací koleno k montáži bez nářadí
- Upevnění připojevacího kolena lze instalovat zepředu bez nářadí
- Splachovací nádržka pod omítku s ovládáním zepředu
- Splachovací nádržka pod omítku s izolací proti orosování
- Velké splachovací množství bez příslušenství lze nastavit na 4 l

- Vypouštěcí ventil s nastavitelným škrticím ventilem
- U nastavení z výroby je možné okamžité dodatečné spláchnutí
- Externí odsávání zápachu připojitelné připojevacím hrdlem  $\varnothing$  50 mm přes splachovací koleno
- Přívod vody nahoře vlevo
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor chrání před vlhkostí a nečistotami
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor s možností zkrácení, vhodný pro zalícovaná ovládací tlačítka
- S trubkovou chráničkou pro přívodní potrubí vody pro sprchovací WC Geberit AquaClean a pro připojevací kabel
- Upevnění pro připojku elektriny

## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Tlak při průtoku                              | 10–1000 kPa         |
| Teplota vody max.                             | 25 °C               |
| Splachovací množství, nastavení ve výrobě     | 6 / 3 l             |
| Velké splachovací množství – rozsah nastavení | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Malé splachovací množství – rozsah nastavení  | 2–4 l               |

Materiál

Ocel

## ROZSAH DODÁVKY

- Přívod vody R 1/2", vhodný pro MasterFix und MeplaFix, s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor
- Připojevací souprava pro WC,  $\varnothing$  90 mm
- Připojevací koleno z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- 2 ochranné zátky
- Souprava pro tlumení hluku
- 2 závitové tyče M12
- Upevňovací materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Sada pro odsávání zápachu Geberit pro splachovací nádržku pod omítku Sigma pro odsávání zápachu s odvodem vzduchu
- Sada podpěr Geberit Kombifix
- Sada stojin Geberit Kombifix s patní deskou
- Krabice pod omítku Geberit pro konstrukce prováděné suchým procesem a zděné konstrukce

| <i>Pol. č.</i> | <i>B</i><br><i>cm</i> | <i>H</i><br><i>cm</i> | <i>T</i><br><i>cm</i> |  |
|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| 110.791.00.1   | 42                    | 109                   | 8                     |  |