



Montážní prvek Geberit Duofix pro umyvadlo, 112 cm, stojánková armatura, se dvěma úseky vodoměru, kulový kohout pod omítku a připojovací T tvarovka



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- K montáži umyvadel
- Pro stojánkové armatury
- Pro instalaci měřicích kapslí se závitem KOAX G 2"

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů

- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Rozteč upevnění umyvadla 5–38 cm
- S roztečí upevnění 18 nebo 28 cm, nastavitelná hloubka závitových tyčí
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Příčník pro připojení armatur výškově a hloubkově stavitelný
- Úseky vodoměru, instalované se zvukovou izolací
- S úsekem vodoměru z červeného bronzu, Rp 3/4"
- S připojovací T tvarovkou Rp 1/2"
- S kulovým kohoutem pod omítku Rp 3/4"
- Horní díl vyměnitelný
- Izolace z EPP
- Ochranná zátka pro jednorázovou tlakovou zkoušku se studenou vodou do max. 15 bar / 1500 kPa

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	Ocel
Výškově nastavitelný	Ano

ROZSAH DODÁVKY

- Připojovací koleno z PE-HD, ø 50 mm

- Těsnění ø 44 / 32 mm
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Systémový úhelník Geberit Duofix
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny
- Upevnění Geberit Duofix pro umyvadla se vzdáleností upevnění 38–58 cm
- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Výztužný plech pro montážní prvek pro umyvadlo Geberit Duofix
- Souprava ovládací rukojeti, ke kulovému kohoutu pod omítku Geberit
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.473.00.2	50	112	12.5