

AM123/1120E Sádromodul

WC modul pro suchou instalaci (do sádrokartonu), samostojící, napojení na odpad DN 100

Použití

Pro závěsné WC

Pro montáž před nosnou stěnu nebo do sádrokartonové konstrukce

Pro tloušťku podlah 0–200 mm

Pro montáž závěsného WC s přípojovací roztečí 180 mm nebo 230 mm

Vlastnosti

- Nastavitelné kotvící výsuvné nohy s brzdou v rozmezí 0–200 mm
- Viditelné označení nivelace a středové rysky
- Posuvný mechanismus držáku odpadu v osmi polohách ve vzdálenosti 0–93 mm
- Rohový ventil s možností na napojení na potrubní systém Mepla
- Konstrukce rámu dovoluje kotvení k samostatné dostatečně nosné sádrokartonové přičce nebo před nosnou stěnu
- Nainstalovaný systém se zaklopí sádrokartonovými deskami a nejsou potřeba žádné přídatné vyztužující ani kotvící prvky
- Konstrukce polystyrenové izolace zabraňuje rosení na povrchu nádržky a tlumí přístup vibrací z nádržky do stavební konstrukce
- Příprava na připojení držáku s DG1/2" přechodem pro bidetovací sedátka a spršky
- Duální splachování nezávisle nastavitelné s hygienickou rezervou
- Možnost vestavby oddáleného nebo senzorového splachování
- Kompatibilní se všemi ovládacími tlačítky Alca
- Servisní práce bez použití nářadí
- Přívod vody zezadu / shora uprostřed / zleva / zprava
- Nádržka je vyrobena z jednoho kusu, čímž je zaručena 100% nepropustnost
- Kryt servisního otvoru zjednodušuje montáž a brání pronikání vlhkosti a nečistot
- Montážní hloubka nastavitelná v rozmezí 20–95 mm
- Materiál nosné konstrukce: kov ošetřený práškovou barvou
- Stavební hloubka 125 mm
- Samostojná konstrukce rámu umožňuje instalaci bez nutnosti přímého ukotvení do zdi při vysunutí nohou do 150 mm; při větším vysunutí (nad 150 mm) je nutné kotvení i do nosné zdi

Rozsah dodávky

- Nádrž s napouštěcí a vypouštěcí armaturou
- Samostojný rám
- Šroubení 1/2" pro připojení vody s integrovaným rohovým ventilem 1/2"–3/8"
- Fixační set: vrut Ø8×60 – 2 ks, hmoždinka Ø12 – 2 ks, ocelová průvleková kotva - 6 ks
- Fixační set pro uchycení WC mísy: závitová tyč M12 – 2 ks, podložky – 4 ks, krytka – 2 ks, matice – 2 ks, chránička závitů – 2 ks
- Koleno odpadu HT 90/90 polyethylen, PE-HD
- Redukce odpadu HT 90/100, PVC
- Těsnění přívodu, vývodka polypropylen, vrapová vložka
- Těsnění odpadu, propojka polypropylen, těsnění propojky
- Sada instalačních krytek pro ochranu přípojovacích otvorů při montáži systému
- Kryt servisního otvoru dvoudílný, jednoduše zkrátitelný
- Sada pro vhazování WC tablet

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AM123/1120E	8595580590321	19,04 19,04 210,4 kg	1138×547×146 1138×547×146 mm	1 10 ks

Záruky

2/15 let *

Normy

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

Technické parametry

- Připojení vody zezadu nebo shora montážními otvory G1/2 "
- Funkční rozsah tlaku vody 0,05–1,6 MPa
- Doporučený rozsah tlaku vody 0,3–0,5 MPa
- Velké spláchnutí 6–9 l
- Malé spláchnutí 2,5–3,5 l
- Standardní nastavení velkého spláchnutí 6 l
- Standardní nastavení malého spláchnutí 3 l
- Hygienická rezerva 3 l
- Objem vody v nádrži 9 l
- Zátěžová zkouška 400 kg

