



ÚČEL POUŽITÍ

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřivačem vody viz technický list „Umyvadlové armatury s průtokovými ohřivači vody“

VLASTNOSTI

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměrňovačem proudu vody
- Napájení pomocí síťového zdroje
- Přestavitelný na napájení z baterie
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat
- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®

- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro pochromované
- Klobouček z polykarbonátu
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IP44
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní napětí	12 V AC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min
Minimální přetlak	50 kPa

Výpočtový průtok	0.07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz

ROZSAH DODÁVKY

- Síťový zdroj
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměrňovač proudu vody
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu
- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>Směšovač</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Příkon W</i>	<i>Typ zástrčky</i>
116.209.21.5	Korpus: chrom / Lesklý Klobouček: prachová šedá	Se směšovačem	8	12.6	12.4	0.1	CEE 7/16