




Sanitární modul Geberit Monolith Plus pro stojící WC, 101 cm, čelní panel ze skla

■ GEBERIT



Obrázek s příkladem



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro připojení k odpadu v podlaze
- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro montáž s odpadem ve stěně, výška odpadu 18 cm
- Pro stojící WC s odpadním kolenem P a s výškou přívodu splachovací vody 32–36 cm od podlahy (EN 33)
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádrží na omítku
- K výměně stojících WC se splachovací nádrží umístěnou na WC míse
- K připojení kompletního stojícího WC Geberit AquaClean Tuma
- K připojení WC sedátka Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny

VLASTNOSTI

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí

- Interval spláchnutí nastavitelný
- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovládání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádrži žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Provozní napětí	12 V DC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Příkon v klidu max.	0.5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

ROZSAH DODÁVKY

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, Ø 44 / 55 mm
- Připojovací koleno P z PP, Ø 90 mm
- Přechodka z PE-HD, Ø 90 / 110 mm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean
- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC
- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela

• Distanční rám Geberit Monolith

• Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI

<i>Pol. č.</i>	<i>Barva / povrch</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Třída ochrany</i>	<i>Příkon W</i>
131.202.JK.7	Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I	15
131.202.JL.7	Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I	15
131.202.SI.7	Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I	15
131.202.SJ.7	Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I	15
131.202.CD.7 Nové	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I	15
131.202.TD.7 Nové	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I	15

Nové zboží bude dostupné od 01.06.2026