



ÚČEL POUŽITÍ

- K odběru pitné vody
- Pro děti
- Pro zařízení péče o děti
- Pro montáž do umyvadla nebo panelů s umyvadlem
- K osazení do hracích a mycích ploch Bambini
- Pro připojení přívodu studené i teplé vody
- Pro kombinace s průtokovým ohřívačem vody viz technický list „Umyvadlové armatury s průtokovými ohřivači vody“

VLASTNOSTI

- Design vhodný pro děti
- Skupina armatur I podle DIN 4109
- Automatické spuštění vody
- Infračervené čidlo pro zaznamenání uživatele
- Infračervený senzor samonastavitelný
- Omezení průtoku usměřovačem proudu vody
- Napájení z baterie
- Baterie stačí pro cca 200 000 spuštění
- Výstraha v případě slabé baterie
- Přestavitelný na napájení ze sítě
- Ekonomický režim provozu nastavitelný
- Úspora vody díky dvoupaprskové snímací technice s rychlou reakcí
- Funkce je možné servisním dálkovým ovládáním nastavit a dotazovat

- Nastavení přístroje a obsluha s mobilním zařízením přes integrované rozhraní Bluetooth®
- Kompatibilní s aplikací Geberit Control App
- Kompatibilní s Geberit Connect
- Nastavitelná aktivační vzdálenost
- Program úspora vody nastavitelný
- Program intervalu propláchnutí nastavitelný
- Trvalé propláchnutí individuálně nastavitelné
- Spuštění splachování lze deaktivovat
- Se zabudovaným zpětným ventilem
- Pouzdro pochromované
- Klobouček z polykarbonátu
- Součásti přicházející do kontaktu s pitnou vodou jsou bez olova

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ baterie	Alkalická baterie (1.5 V AA)
Druh ochrany	IP44
Provozní napětí	6 V DC
Provozní tlak	50–1000 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa
Teplota okolí	1–40 °C
Teplota vody max.	60 °C
Teplota vody krátkodobě max.	90 °C
Průtok při tlaku 300 kPa / 3 bar	5.7 l/min

Minimální přetlak	50 kPa
Výpočtový průtok	0.07 l/s
Aktivační vzdálenost, rozsah nastavení	5–33 cm
Aktivační vzdálenost, nastavení ve výrobě	16–18 cm
Intervalové splachování, rozsah nastavení	1–168 h
Intervalové splachování, nastavení ve výrobě	168 h
Intervalová doba proplachování, rozsah nastavení	3–180 s
Intervalová doba proplachování, nastavení ve výrobě	3 s
Materiál	Mosaz

ROZSAH DODÁVKY

- Pouzdro pro baterii
- 4 alkalické manganové baterie typu AA, 1,5 V
- Košíkový filtr
- Klíč pro usměřovač proudu vody
- Upevňovací materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Minitermostat Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu

- Usměrňovač proudu vody Geberit Bambini pro umyvadlovou armaturu

Pol. č.	Barva / povrch	Směšovač	B cm	H cm	T cm
116.208.21.5 Nové	Korpus: chrom / Lesklý Klobouček: prachová šedá	Se směšovačem	8	12.6	12.4

Nové zboží bude dostupné od 01.04.2026