





Obrázek s příkladem



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro renovace, přestavby a novostavby
- Pro připojení na stěnu s výškou odpadu > 23 cm
- K výměně nízkopoložených splachovacích nádržek na omítku
- K výměně závěsných WC se splachovací nádržkou umístěnou na WC míse
- Pro Geberit AquaClean kompletní WC
- K připojení WC sedátek Geberit AquaClean, s příslušenstvím
- K montáži na hotové podlahy
- K montáži před stěny prováděné suchým procesem a masivní stěny
- K vyrovnání vyosení mezi WC připojením a odtoky ve stěně přes připojovací trubky pro závěsná WC

VLASTNOSTI

- 2 množství splachování
- Měkká dotyková tlačítka pro spouštění splachování
- Nastavení lze změnit výlučně pomocí aplikace Geberit Home
- Snímací rozsah zaznamenání uživatele nastavitelný
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Keramický voštinový filtr k neutralizaci zápachu vyměnitelný bez nářadí
- Interval spláchnutí nastavitelný

- Se světlem ComfortLight
- Světelná nálada plynule nastavitelná od orientačního světla po denní světlo
- Barva světla plynule nastavitelná od teplé bílé po studenou bílou
- Ovládání kompatibilní s DALI
- Provoz s nízkým napětím, ve splachovací nádržce žádné síťové napětí
- Elektrické připojení k síti trojžilovým pružným opláštěným kabelem
- Přívod vody spodní
- Boční přívod vody s příslušenstvím možný
- Vyrovnání stavebních tolerancí možné
- Montážní výška nastavitelná až o 7 cm
- Výška upevnění WC keramiky 35 ± 1 cm
- Splachovací nádržka s izolací proti orosování
- Boční opláštění z kartáčovaného hliníku
- Samonosný

TECHNICKÉ ÚDAJE

Druh ochrany	IPX4
Jmenovité napětí	100–240 V AC
Síťová frekvence	50–60 Hz
Provozní napětí	12 V DC
Příkon v klidu max.	0.5 W
Tlak při průtoku	10–1000 kPa
Teplota vody max.	25 °C

Splachovací množství, nastavení ve výrobě	6 / 3 l
Velké splachovací množství – rozsah nastavení	4–6 l
Malé splachovací množství	3 l
Barva světla	2200–4000 K

ROZSAH DODÁVKY

- Sada připojení vody se 2 rohovými ventily 1/2"
- Prodloužení připojovací soupravy 160 mm
- Manžeta z EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Připojovací hrdlo z PE-HD, \varnothing 90 mm
- Přejíždka z PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 závitové tyče M12
- Souprava pro tlumení hluku
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Síťový zdroj
- Upevňovací materiál
- Kryt podstavce
- Upevňovací materiál pro stěnu prováděnou suchým procesem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 3 cm

- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, excentrická 7 cm
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean

- Sada připojení vody boční, pro sanitární modul Geberit Monolith pro WC
- Souprava přímého dopojení Geberit pro závěsné WC, 5 cm excentrická

- Elektrická krabice Geberit
- Modul rozhraní 12 V pro Geberit AquaClean Mera / Sela
- Distanční rám Geberit Monolith
- Kabel rozhraní Geberit Monolith DALI

Pol. č.	Barva / povrch	B cm	H cm	T cm	Třída ochrany Příkon W
131.221.JK.7	Čelo: láva / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I 15
131.221.JL.7	Čelo: písková šedá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I 15
131.221.SI.7	Čelo: bílá / Sklo Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I 15
131.221.SJ.7	Čelo: černá / Sklo Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I 15
131.221.CD.7 Nové	Čelo: černá / Sklo hlazené Boční opláštění: černá / Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I 15
131.221.TD.7 Nové	Čelo: bílá / Sklo hlazené Boční opláštění: Hliník kartáčovaný	48	101	10.6	I 15

Nové zboží bude dostupné od 01.06.2026