



Montážní prvek pro pisoár Geberit Duofix, 112–130 cm, univerzální



ÚČEL POUŽITÍ

- Pro kovové a dřevěné sloupkové stěny
- Pro systémové stěny Geberit Duofix
- K montáži do čelních stěn částečně vysokých nebo vysokých na výšku místnosti
- K montáži do dělicích stěn vysokých na výšku místnosti
- Pro tloušťky podlahy 0–25 cm
- Pro instalaci ovládání pisoárů Geberit
- K montáži pisoárů

VLASTNOSTI

- Typová řada 2025
- Staticky samonosný rám, chráněný proti korozi práškovým potahem
- S výsuvnou deskou pro boční upevnění nad montážním prvkem na kovové nebo dřevěné profily nebo na systémové stojiny Geberit Duofix
- Alternativní montážní poloha pro nástěnné kotvy
- Patní desky lze otáčet, vhodné pro montáž do U profilů UW 50 a UW 75
- Patní desky lze instalovat do systémové lišty Geberit Duofix bez nářadí, bez dalších komponentů
- Pozinkované podpěry, chráněné proti korozi, s protiskluzovými vlastnostmi
- Výška prvku přizpůsobitelná pisoáru, 112–130 cm

- Univerzální krabice pod omítku pro ovládání splachování pisoárů Geberit
- Svorka pro připojení elektřiny pro přívod elektřiny v krabici pod omítku
- Přívod vody vpravo na krabici pod omítku
- Přívod vody vhodný pro MasterFix a MeplaFix
- Nástěnka k montáži bez nářadí
- Předinstalovaný uzávírací ventil s regulací
- Se zabudovanou trubkovou chráničkou k vyplachování potrubí
- Kryt pro hrubou montáž pro servisní otvor 10,5 x 10,5 cm s možností zkrácení bez nářadí
- Přívodní hadice ohýbatelná
- Přívodní hadice s vedením k zabránění stojící vodě
- Upevnění pro přívod ø 32 mm výškově nastavitelné
- Upevnění pro připojovací koleno výškově nastavitelné a zvukově izolované
- Upevnění pisoárů M8, nastavitelná na šířku a výšku
- Příčné nosníky s označením středu, nastavitelné bez nářadí
- Dodatečné upevnění pro pisoár s příslušenstvím možné
- S příslušenstvím přestavitelné na pisoáry s ostříkovací hlavicí

TECHNICKÉ ÚDAJE

tlak při průtoku	100–800 kPa
Zkušební tlak vody max.	1600 kPa
Zkušební tlak vzduch / inertní plyn max.	300 kPa

Teplota vody max.	30 °C
Průtok při tlaku 1 bar bez omezovače průtoku	0.3 l/s
Průtok při tlaku 1 bar s omezovačem průtoku	0.18 l/s
Materiál	Ocel

ROZSAH DODÁVKY

- Nástěnka R 1/2"
- Kryt pro hrubou montáž s víkem
- Připojovací trubka mezi přívodem ø 32 mm a pisoárem, s těsněním na pisoáru
- Připojovací koleno z PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Těsnění ø 57 / 50 mm
- Zápachová uzávěrka pro pisoár ø 50 mm, s těsněním na pisoár
- Upevňovací a ochranný materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou a systémovou montáž
- Souprava pro předstěnovou montáž Geberit Duofix pro jednotlivou montáž, rohové řešení
- Souprava prodloužení ukotvení do stěny Geberit Duofix
- Systémový úhelník Geberit Duofix

- Upevňovací materiál Geberit Duofix pro vzdálenost stojin 50–57,5 cm
- Příčný nosník zásuvný Geberit Duofix, pro kotvení mezi dvě stěny

- Souprava Geberit Duofix pro kotvení nohou k zadní stěně
- Sada prodloužení noh Geberit Duofix, délka 20 cm
- Příčný nosník Geberit pro upevnění pisoáru
- Příčník s přívodem vody Geberit pro pisoár s ostříkovací hlavicí

INFORMACE

- Pro pisoáry s ostříkovací hlavicí je navíc potřeba přítoková příčka Geberit pro pisoár (pol. č. 242.042.00.1)

Pol. č.	B cm	H cm	T cm
111.616.00.2 Nové	50	112–130	7.5

Nové zboží bude dostupné od 01.07.2025